

Securepoint RC1000R G5 (Rev. 1)

Technische Spezifikationen

Ansichten



Physische Spezifikationen

Abmessungen
B x T x H 430 x 475 x 44 mm

Formfaktor 19"/1 HE

Montage Premium
Teleskopschienen

Umgebung

Stromversorgung Intern, redundant,
hot swappable

Leistungsaufnahme
max ~ 360 Watt

Temperaturbereiche 0°C - 40°C (Betrieb)
-20°C - 60°C (Lagerung)

Luftfeuchtigkeit 10 % - 80 %,
nicht kondensierend

Auszeichnungen/Sonstiges



Secur|Ty Secur|Ty

made
in
Germany

Trust Seal
www.teletrust.de/itsmie

made
in
EU

Performance

Max. Benutzer 1000

Firewall-Durchsatz 30 GBit/s

VPN-Durchsatz 3,5 GBit/s

HTTP-Proxy mit AV 2,2 GBit/s

AES-Hardware-
beschleunigung Ja

Schnittstellen

LAN-Ports (1 GBit/s) 8 (max. 24) (RJ-45)

SFP-Ports OnBoard
(1 GBit/s) 2

Erweiterungsslots 2
Slot B: 8x 1 GBit/s RJ-45
Slot C: 4x SFP+, 10
GBit/s / 8x 1 GBit/s RJ-45

Anschlüsse 1x Console-Port (RJ-45)
1x VGA
2x USB 3.0

Festplatte SSD, Hardware Raid 1

Erweiterungsmöglichkeiten



Diese UTM-Firewall der Enterprise-Klasse verfügt auf der Vorderseite über zwei Einschübe, um Erweiterungskarten aufnehmen zu können. Zur Auswahl stehen Karten mit **8-Port 1 GBit/s Ethernet (RJ-45)** und **4-Port GBIC für SFP+ 10 GBit/s Module (SR oder LR)**.

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback