Securepoint GmbH
Bleckeder Landstraße 28, 21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31 / 24 01-0
www.securepoint.de | info@securepoint.de

Securepoint RC300S G5 (Rev. 1)

Technische Spezifikationen

Ansichten

Physische Spezifikationen

Abmessungen B x T x H	430 x 200 x 44 mm
Formfaktor	19“/1 HE – Short
Montage	Einbauwinkel

Umgebung

Stromversorgung	Intern
Leistungsaufnahme	~45 Watt
Temperaturbereiche	0°C - 40°C (Betrieb) -20°C - 60°C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %, nicht kondensierend

Auszeichnungen/Sonstiges

PUR 2023 ★ CHAMPION ★ NETWORK FIREWALL SECURITY SOLUTIONS

PUR 2023 ★ CHAMPION ★ ENDPOINT PROTECTION SECURITY SOLUTIONS

SecurITy made in Germany

Trust Seal www.teletrust.de/itsmie

SecurITy made in EU

Performance

Max. Benutzer	100
Firewall-Durchsatz	13 GBit/s
VPN-Durchsatz	1,5 GBit/s
HTTP-Proxy mit AV	1,0 GBit/s
AES-Hardware-beschleunigung	Ja

Schnittstellen

LAN-Ports (1 GBit/s)	6 RJ-45 (max. 14)
SFP-Ports OnBoard (1 GBit/s)	2
Erweiterungsslot	1 Slot B: 8x 1 GBit/s RJ-45 Erweiterung
Anschlüsse	1x Console-Port (RJ-45) 1x HDMI 2x USB 3.0

Erweiterungsmöglichkeiten

Diese UTM-Firewall der Enterprise-Klasse verfügt auf der Vorderseite über einen Einschub, um eine Erweiterungskarte aufnehmen zu können. Dieser Einschub kann mit einer **8-Port GBit Ethernet (RJ-45)-Karte** bestückt werden.

LTE USB-Kit: Hauptleitung oder Fallback